



Общество с ограниченной ответственностью «Станок»
Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236
ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341
Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru

Технико-коммерческое предложение
Пресс гидравлический ЮМЗ П6334Б (ПБ6334М) (усилие 250 тн)



1. Характеристики станка

Страна производства Россия

1 Номинальное усилие пресса кН 2500

Ползун

2 Наибольший ход ползуна мм 630

3 Наибольшее расстояние между столом и ползуном мм 800

4 Расстояние от оси штока до станины мм 400

5 Скорость штока

при рабочем ходе регулируемая мм/с 5-25

при холостом ходе мм/с 140

при возвратном ходе мм/с 75

Стол

6 Размеры стола

слева - направо мм 1000

спереди - назад мм 630

7 Проем в запрессовочном столе мм 200

8 *Размеры съемного правильного стола мм 2000x500

9 Высота стола над уровнем пола мм 860

Гидравлическая система

10 Электродвигатель мощность кВт 15

11 Производительность насоса, см.куб/об. 63

12 Рабочее давление жидкости мПа 25

13 Габаритные размеры,мм

длина мм 1250

ширина мм 2050

высота мм 3350

14 Масса пресса, не более кг 9370

Примечание: * При наличии опции за дополнительную оплату

* Тех. характеристики предоставлены предварительно, уточнят, оборудования модернизируется.

*Завод изготовитель оставляет за собой право вносить изменения по усовершенствованию конструкции узлов и деталей, не влияющие на функциональное назначение и основные технические характеристики изделия.

Комплектация:

1. пресс в сборе;
2. эл.шкаф управления; ПЛК Mitsubishi, пульт управление на стойки.
3. оптическая система защиты рабочей зоны;
4. решетчатое ограждение рабочей зоны;
5. ЗИП;
6. руководство по эксплуатации, паспорт

2. Описание

Гидравлический пресс П6334Б (усиление 250 тн) и его модификация ПБ6334М, - это мощные машины, которые используют для решения разных задач: запрессовки-выпрессовки, калибровки, прошивки, листовой штамповки без глубокой вытяжки и пр.

Прессы ПБ6334М востребованы в ремонтных, производственных подразделениях и мастерских. В случае необходимости, оборудование этой серии можно оснастить правильным столом и оснасткой. Прессом П6334Б можно, при необходимости, управлять в режиме наладки, частично автоматическом режиме (разовый цикл) и рабочем (полностью автоматическом) режиме. Последний служит для устройства автоматической поточной линии в производстве.

Особо опасная зона прессов имеет защитное ограждение и оборудована аварийными фотоэлементами.

Вид климатического исполнения пресса – УХЛ по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в макроклиматических районах с умеренным климатом).

Категория размещения – 4 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемое помещение с естественной вентиляцией).

П6334Б – тип управления кнопочный электрический (пресс управляется электросистемой на базе ПЛК, управление как оператором так и есть возможность встраивать в автоматические линии, управление на базе современного программируемого реле OMRON (Japan) - режимы работы – одиночный ход, полуавтомат, автомат).

Дополнительное оборудование (приобретается отдельно)

1. Стол правильный;
2. Приспособление для правки по ТЗ заказчика
3. Выталкиватель в нижней плите по ТЗ заказчика
4. Гидроподушка по чертежам Заказчика
5. Гидросистема увеличенной производительности по ТЗ заказчика
6. Тип управления - электро (режимы работы: наладка одиночный ход, полуавтомат, автомат), дополнительная стойка двуручного включения; система ЧПУ Omron по ТЗ заказчика

3. Условия поставки

Цена	на сайте, с учетом НДС
Условия оплаты	100% предоплата в течении трех банковских дней с момента выставления счета
Срок поставки	уточняйте перед оплатой
Самовывоз	г. Кувандык.
Доставка	Транспортной компанией за по просьбе и за счет Покупателя
Гарантия	12 месяцев
Срок действия ТКП	7 дней

С уважением,
Генеральный директор ООО «Станок»

Ю. С. Шпинев