



Общество с ограниченной ответственностью «Станок»
Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236
ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341
Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru

Технико-коммерческое предложение
Пресс гидравлический горизонтальный П6738 (ПА6738)



1. Характеристики

Номинальное усилие пресса, кН (тс) 6300 (630)

Наибольший ход плунжера главного цилиндра, мм 1000

Скорость плунжера главного цилиндра — при холостом ходе, мм/с — при рабочем ходе, мм/с 30,2...2,4

Наибольшее расстояние между торцом плунжера и торцом упорной траверсы, мм 4000

Наибольший диаметр напрессовываемого изделия, мм 1600

Максимальный размер насадных элементов (зев), мм 1050

Грузоподъемность крана-балки, т 2,0+2,0

Количество тельферов, шт 2

Суммарная мощность привода пресса без крана-балки, кВт 30,25

Максимальная потребляемая мощность, кВт 11

Мощность приводов крана-балки, кВт 8,3

Габаритные размеры пресса (длина x ширина x высота), мм 6500×4500×4150

Напряжение/ частота, В/Гц 380/50

2. Описание

Описание:

Горизонтальный гидравлический пресс П6738 (ПА6738) усилем 630 т предназначен для запрессовки и распрессовки колесных пар железнодорожного подвижного состава, вагонов трамваев и метрополитена, горнорудного и металлургического транспорта, а также применяется для запрессовки втулок, валов в роторы электромашин, подшипников, шестерен и других аналогичных работ.

Пресс представляет горизонтальную конструкцию, состоящую из передней и задней неподвижных стоек, соединенных между собой двумя тягами. Между стойками по тягам перемещается подвижная (упорная) таверса с автономным электрическим приводом.

Гидроагрегат пресса, в который входят бак, крышка бака и гидропанель, установлен за передней стойкой пресса и соединяется с рабочими цилиндрами при помощи рукавов высокого давления (трубопроводов).

В передней стойке пресса вмонтированы главный и возвратный цилиндр, клапан наполнения и механизм конечных выключателей с корректором.

По верхней тяге перемещаются две подвески для установки обрабатываемых изделий. Оснащается подкрановыми путями с двумя электротельферами.

Электрошкаф размещается в удобном для заказчика месте, но на расстоянии не более 10 метров от пресса.

В базовую комплектацию горизонтального гидравлического пресса П6738 (ПА6738) входит:

пресс в сборе;

гидроагрегат;

электрический шкаф управления;

пульт управления;

подкрановый путь;

электротельферы.

В стандартной комплектации монтажные прессы модели П6738 (ПА6738) оснащены электромеханическим самопищущим на бумаге прибором в виде диаграммы давления по пути запрессовки в прямоугольных координатах. По желанию клиента и за дополнительную плату станок может быть оснащен более современным электронным регистратором с отображением графика и другой информации на дисплее и сохранения ее на электронном носителе.

3. Условия поставки

Цена	на сайте, с учетом НДС
Условия оплаты	70% предоплата в течении трех банковских дней с момента выставления счета 30% через 240 рабочих дней (непосредственно перед отгрузкой)
Срок поставки	через 240 рабочих дней после предоплаты
Самовывоз	г. Кувандык
Доставка	Транспортной компанией за счет Покупателя
Гарантия	12 месяцев
Срок действия ТКП	5 дней

С уважением,

Генеральный директор ООО «Станок»

Ю. С. Шпинев