



Общество с ограниченной ответственностью «Станок»
Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236
ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341
Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru

Технико-коммерческое предложение Ручной листогиб Stalex TSB 2020/2



1. Характеристики станка

Макс. рабочая длина 2020 мм
Макс. толщина листа сталь св ≤ 400 МПа 2,0 мм
Угол гибки 0-135°
Макс. высота подъема верхней прижимной балки 120 мм
Толщина гибочной балки 20 мм
Габариты упаковки (ДхШхВ) 2800x710x1500 мм
Масса нетто/брутто 1010/1220кг

2. Описание

Листогибочные станки Stalex предназначены для изготовления доборных элементов кровли, комплектующих вентиляции и др. изделий из листового металла в цехах. Полно проходной листогиб Stalex TSB 2020/2 сочетает в себе высокие технические и эксплуатационные характеристики.

Основным преимуществом Stalex TSB 2020/2 является способность гнуть листовой металл больших толщин: до 2 мм по оцинкованной стали. Конструкция станка имеет вертикальный ход прижимной балки, что позволяет фиксировать заготовки со строго параллельными поверхностями и более сильным прижимом по всей длине станка, в сравнении с обычными осевыми прижимами. Отсутствие ограничения по подаче листа и возможность обработки металла больших толщин позволяют применять станок как в небольших компаниях, так и на крупных многофункциональных производствах.

Станок имеет возможность регулировки высоты гибочной балки, а так же регулировку усилия прижима под толщину используемого материала. В конструкции гибочной балки присутствует компенсатор прогиба.

Особенности:

- Станок имеет возможность регулировки высоты гибочной балки
- Регулировка усилия прижима под толщину используемого материала
- Конструкция станка имеет вертикальный ход прижимной балки
- Станок без ограничения глубины подачи листа
- Угол гибки до 135 °
- Толщина обрабатываемого металла до 2 мм
- Конструкция гибочной балки имеет компенсатор прогиба
- Станок оснащён рычагом для поворотного движения гибочной балки
- Стальная конструкция гарантирует необходимую жёсткость и устойчивость станка при ежедневном использовании (толщина верхней прижимной балки равна 60мм)
- Станок оснащён ограничителем углагиба

3. Условия поставки

Цена	на сайте, с учетом НДС
Условия оплаты	100% - предоплата в течении трех банковских дней после выставления счета
Наличие	Уточнять перед оплатой
Срок поставки	В течении трех рабочих дней после поступления оплаты на расчетный счет (при наличии станка)
Самовывоз	Московская обл. г. Балашиха
Доставка до адреса	Транспортными компаниями за счет Покупателя
Гарантия	12 месяцев
Срок действия ТКП	7 дней

С уважением,
Генеральный директор ООО «Станок»

Ю. С. Шпинеv