



Общество с ограниченной ответственностью «Станок»
Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236
ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341
Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru

Технико-коммерческое предложение Плоскошлифовальный станок SP2515 SGA AHR



1. Характеристики станка

Модель SP2515 SGA AHR высокая точность

Размер стола 305x1003мм

Продольное/поперечное/вертикальное перемещение 1030/340/540мм

Размер магнитного патрона 300X1000мм

Скорость продольного перемещения стола 7-23м/мин

Автоматическая подача поперечного перемещения стола 0,1-8 мм/мин

Поперечный ход стола, быстрая подача 990мм/мин

Поперечное перемещение стола с маховиком подачи 0,02 мм/дел.

Автоматическая подача вертикального перемещения шлифовальной головки – нет

Вертикальное перемещение шлифовальной головки, быстрая подача 610

Вертикальное перемещение шлифовальной головки, подача маховика 0,005 мм/дел

Скорость шлифовального круга 50Гц 1440 60Гц 1750

Размер шлифовального круга (ODxWxD) 350x40x127мм

Двигатель шпинделя 5.5кВт

Гидравлический двигатель 2.2кВт

Охлаждающий двигатель 0,09 кВт

Макс. грузоподъемность стола (включая магнитный патрон) 400кг

Двигатель поперечной подачи 0,04 кВт

Общая номинальная мощность двигателя 9кВт

Кросс-вес 3200

Размер упаковки 2960X2210X2220мм

2. Описание

Плоскошлифовальный станок SP2515 SGA AHR в основном использует шлифовальный круг для шлифования различных материалов, таких как сталь, чугун и цветные металлы. В зависимости от материала и формы заготовки могут использоваться различные методы зажима и позиционирования. Для общих плоскостей можно использовать электромагнитные патроны или напрямую крепить их к рабочему столу для шлифования; плоскости, прямоугольные поверхности, произвольные углы, цилиндрические торцевые поверхности и другие специальные формы можно шлифовать на приспособлениях или многофункциональных мощных электромагнитных патронах.

3. Условия поставки

Цена	на сайте, с учетом НДС
Условия оплаты	50% предоплата в течении трех банковских дней с момента выставления счета 50% через 45 дней (непосредственно перед отгрузкой с завода)
Наличие	Станок изготавливается под заказ. Общий срок поставки 90 дней
Срок поставки	Через 90 дней после первой предоплаты. Поставщик имеет право исполнить обязательство досрочно.
Самовывоз	г. Москва
Доставка	Транспортной компанией за счет Покупателя
Гарантия	12 месяцев
Срок действия ТКП	дней

С уважением,
Генеральный директор ООО «Станок»

Ю. С. Шпинев