



Общество с ограниченной ответственностью «Станок»  
Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236  
ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341  
Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru

Технико-коммерческое предложение  
**Трубогиб электромеханический STALEX ERB-76B 220V (ННВ-76В)**



### 1. Характеристики станка

Привод электромеханический  
Напряжение, В 220  
Толщина стенки, мм 2  
Диаметр труб 16-76 мм  
Квадрат, мм 16-50 (труба)  
Уголгиба, ° 360  
Вес, кг 260  
Габариты (ДхШхВ) 730\*630\*1030  
Мощность, кВт 1.5

### 2. Описание

Описание:

Трубогиб электромеханический STALEX ERB-76B 220V (ННВ-76В) предназначены для радиусной гибки, методом прокатывания заготовки между верхним прижимным роликом и двумя нижними приводными роликами.

Модель STALEX ERB-76B придаёт определенную форму трубам и металлическим профилям, применяемым для производства парников, теплиц, навесов, козырьков, а также уличной и садовой мебели.

Гибка производится в холодном состоянии, с макс. углом загиба 360°.

Тип станка – электромеханический, основное движение передаётся от электродвигателя расположенного в корпусе станка, через блок цепных передач, на два нижних приводных

вала со сменными роликами. Что позволяет прокатывать/перемещать заготовку в обоих направлениях - благодаря такой конструкции многократно повышается производительность работы, а также даёт возможность монтажнику прикладывать меньше усилий по сравнению с ручными станками при гибки стальных труб, и затрачивать на гибку гораздо меньше времени.

Второе движение – это движение механического продавливающего верхнего ролика, который постепенно деформирует заготовку в точке соприкосновения с заготовкой.

Преимущества:

Надёжный электромеханический станок для качественной гибки

Стандартные наборы роликов для работы с 17ю размерами профиля и трубы

Возможен загиб большого диаметра в полный круг 360° или дугу (при этом диаметр круга или дуги должен быть более чем в двадцать раз от диаметра или размера трубы)

Способен работать с заготовками как из стального проката, так и с изделиями их нержавеющей стали

Станок имеет жёсткий корпус из специальной стали для долгого срока эксплуатации

Возможно поставить дополнительные наборы роликов согласно Вашим требованиям под заказ

Минимальный диаметр гибки должен быть как минимум в 20 раз больше диаметра трубы.

В стандартную комплектацию станка входят наборы роликов для работы с профильными и круглыми трубами:

Стандартные наборы для работы с круглой трубой: 16; 19; 22; 25; 32; 38; 51; 63; 76мм.

Стандартные наборы для работы с квадратной трубой: 16; 19; 22; 25; 30; 38; 40; 50мм.

### 3. Условия поставки

Цена	на сайте, с учетом НДС
Условия оплаты	100% - предоплата в течении трех банковских дней после выставления счета
Наличие	Уточнять перед оплатой
Срок поставки	В течении трех рабочих дней после поступления оплаты на расчетный счет (при наличии станка)
Самовывоз	Московская обл. г. Долгопрудный
Доставка до адреса	Транспортными компаниями за счет Покупателя
Гарантия	12 месяцев
Срок действия ТКП	7 дней

С уважением,  
Генеральный директор ООО «Станок»

Ю. С. Шпинеv