



Общество с ограниченной ответственностью «Станок»
Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236
ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341
Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, <http://stanok-rf.ru>

Технико-коммерческое предложение
**Высокоскоростной универсальный токарный станок по металлу высокой точности
CH-530/1700**



1. Характеристики станка

Производитель: KINWA (Тайвань)
Диаметр обработки над станиной мм 532
Диаметр обработки над суппортом мм 368
Диаметр обработки в выемке в станине мм 710
Длина выемки в станине мм 150
Ширина направляющих мм 300
Расстояние между центрами мм 1667
Прутковый материал мм 56
Шпиндель
Передний конец ASA D1-6, A2-6
Диаметр отверстия в шпинделе мм 58, 78
Внутренний конус шпинделя КМ 6
Подачи
Количество подач шт 36
Диапазон продольных подач мм/об. 0.037-1.04
Диапазон поперечных подач мм/об. 0,0185-0,52
Резьбы
Количество резьб шт 83
Метрические мм 2-72
Дюймовые вит/дюйм 0,2-14

Суппорт
Ход поперечных салазок мм 265
Ход верхних салазок мм 145
Задняя бабка
Диаметр пиноли мм 60
Конус задней бабки КМ 4
Ход пиноли мм 170
Привод
Число скоростей главного привода шт 12
Диапазон оборотов об/мин 35-2000
Мощность двигателя кВт 3,75, 5,5
Мощность насоса охлаждения кВт 0,1
Вес 1900 кг
Габаритные размеры 2900x1000x1400 мм

2. Описание

Станок токарно-фрезерный СН-530 предназначен для качественной обработки заготовок из металла.

Универсальные высокоскоростные прецизионные токарные станки оптимально использовать в мелкосерийном и средне-серийном производствах.

Данные универсальные токарные станки предназначаться для выполнения различных токарных операций: черновых, чистовых, нарезания различных видов резьбы.

Продольные и поперечные подачи имеют более широкий диапазон по сравнению с другими аналогами.

Основание изготовлено из михэнайта, он твёрдый и точно отшлифованный, твёрдость по шкале HS 70.

Автоматический и ручной принудительный смазочный насос подаёт масло на поперечные направляющие и ходовые пути.

Распределитель масла можно настроить для смазки направляющих, поперечного скольжения или обоих одновременно.

Пусковой рычаг с предохранительным устройством.

Система аварийного торможения с ножным приводом.

3. Условия поставки

Цена	на сайте, с учетом НДС
Условия оплаты	50% предоплата в течении трех банковских дней с момента выставления счета 50% через два месяца (непосредственно перед отгрузкой с завода в Китае)
Срок поставки	через пять-шесть месяцев после первой предоплаты
Наличие	Станок изготавливается под заказ
Самовывоз	г. Москва
Доставка	Транспортной компанией за счет Покупателя
Гарантия	12 месяцев
Срок действия ТКП	7 дней

С уважением,
Генеральный директор ООО «Станок»

Ю. С. Шпинев