



Общество с ограниченной ответственностью «Станок»  
Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236  
ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341  
Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru

Технико-коммерческое предложение  
**Универсальный токарно-винторезный станок по металлу  
METAL MASTER ZM 50150 DRO RFS**



### 1. Характеристики станка

Макс. диаметр обработки над станиной, мм 500  
Макс диаметр обработки над суппортом, мм 300  
Макс. диаметр обработки над выемкой в станине (ГАП), мм 710  
Длина выемки в станине, мм 240  
Расстояние между центрами, мм 1500  
Ширина станины, мм 390  
Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм 82  
Торец шпинделя Cam lock D8  
Конус шпинделя Metic #90 (1:20)  
Количество передач 24  
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин 9~1600  
Диапазон нарезаемых метрических резьб, мм 0.5~224  
Диапазон нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм 1/8~72  
Диапазон нарезаемых модульных резьб 0.5~112  
Диапазон нарезаемых питчевых резьб 56~1/4 Dp  
Диапазон автоматической продольной подачи, мм/об 0.028~6.43 (93 вида)  
Диапазон автоматической поперечной подачи, мм/об 0.012~2.73 (93 вида)  
Быстрый продольный холостой ход суппорта, м/мин 4,5 (50 Гц)  
Быстрый поперечный холостой ход суппорта, м/мин 1,9 (50 Гц)  
Шаг ходового винта, мм 12  
Макс. сечение резца, мм 25x25  
Макс. угол поворота верхней салазки суппорта  $\pm 90^\circ$   
Макс. ход верхней салазки суппорта, мм 145  
Макс. ход поперечной салазки суппорта, мм 360  
Диаметр пиноли задней бабки, мм 75  
Макс. ход пиноли задней бабки, мм 150  
Конус пиноли задней бабки МТ 5  
Мощность двигателя, кВт 7,5

Напряжение, В 380  
Масса нетто, кг 2600  
Масса брутто, кг 3100  
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 3200x1080x1450  
Размеры упаковки (ДхШхВ), мм 3250x1150x1900

## 2. Описание

Metal Master ZM 50150 DRO RFS – это универсальный токарно-винторезный станок, предназначенный для обработки резанием заготовок из конструкционных материалов (сталей, чугунов, сплавов цветных металлов), а также для нарезания метрических, дюймовых, модульных и питчевых резьб.

## 3. Условия поставки

Цена	на сайте, с учетом НДС
Условия оплаты	100% - предоплата в течении трех банковских дней после выставления счета
Наличие	Уточнять перед оплатой
Срок поставки	В течении трех рабочих дней после поступления оплаты на расчетный счет (при наличии станка)
Самовывоз	Московская обл. г. Долгопрудный
Доставка до адреса	Транспортными компаниями за счет Покупателя
Гарантия	12 месяцев
Срок действия ТКП	7 дней

С уважением,  
Генеральный директор ООО «Станок»

Ю. С. Шпинеv