



Общество с ограниченной ответственностью «Станок»
Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236
ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341
Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru

Технико-коммерческое предложение

SPF-1500PH универсальный токарный станок



1. Характеристики станка

Напряжение, В 400
Диаметр обточки над станиной, мм 460
Диаметр обточки над суппортом 275
Расстояние между центрами, мм 1500
Расстояние между направляющими, мм 400
Наличие УЦИ опция
Конус шпинделя МК-7
Проходное отверстие шпинделя, мм 80
Обороты шпинделя, об/мин 25-180
Количество скоростей шпинделя 12
Диаметр неподвижного люнета, мм 20-180
Диаметр подвижного люнета, мм 12-90
Ход пиноли задней бабки, мм 180
Диаметр пиноли задней бабки 70
Конус пиноли задней бабки МК-5
Ход поперечной каретки суппорта, мм 280
Ход салазок верхнего суппорта, мм 135
Макс. размер инструмента, мм 25
Шаг ходового винта, мм 6
Продольные подачи, мм/об 0,04 – 2,456
Количество продольных подач 122
Поперечные подачи, мм/об 0,016-0,982
Количество поперечных подач 122
Метрические резьбы, мм 0,5-20
Количество метрических резьб 24
Дюймовые резьбы, TPI 1,5-72

Количество дюймовых резьб 61
Электропитание, В 400
Выходная мощность 5,6Квт
Номинальный ток, А 8
Сечение силового кабеля (H07RN-F), мм 4x6²
Устройство защиты потребителя, А 32
Длина, мм 2410
Ширина, мм 1000
Высота, мм 1455
Масса, кг 2850
Длина в упаковке, см 280
Ширина в упаковке, см 112
Высота в упаковке, см 168
Масса в упаковке, кг 3150

2. Описание

Универсальный токарный станок SPF-1500PH предназначен для обработки тел вращения путём снятия с них стружки при обточке. На станке можно выполнять различные виды токарной обработки: обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, а также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п. Модель оснащена ножным тормозом, лампой рабочего освещения и системой охлаждения СОЖ. Данный станок широко используется в условиях серийного и мелкосерийного производства, в ремонтных цехах, в слесарных и столярных мастерских, на складах и т.п.

3. Условия поставки

Цена	на сайте, с учетом НДС
Условия оплаты	100% - предоплата в течении трех банковских дней после выставления счета
Наличие	Уточнять перед оплатой
Срок поставки	В течении трех рабочих дней после поступления оплаты на расчетный счет (при наличии станка)
Самовывоз	Московская обл. г. Лосино-Петровский
Доставка до адреса	Транспортными компаниями за счет Покупателя
Гарантия	12 месяцев
Срок действия ТКП	7 дней

С уважением,
Генеральный директор ООО «Станок»

Ю. С. Шпинев